








OPOMBE:

- Vsi parametri so navedeni od gotovega tla.
- Vgrajena zunanja stena mora biti izvedena zrakotesno (RAL montaza) in brez toplotnih mostov. Izolacijski okvir se vgradi zrakotesno (RAL montaza).
- Vsi instalacijski prebogi iz ogrevalnega dela stavbe navzven morajo biti izvedeni zrakotesno, vse cipe morajo biti toplotno izolirane. Vse instalacije morajo biti izvedene v zrakotesni izvedbi (stikala, vtičnice, ...).
- Montaža vseh zunanjih oken, svetilk na fasadi so izvede na toplotno izolacijskih elementih.
- Notranja vrata je potrebno prilagoditi zahtevam preozračevanja, ki so navedene v računu stroškov inštalacij.
- Vse preboge je potrebno pred gradnjo ponovno preveriti po PZI načrtih inštalacij.

LEGENDA:

-  lesena konstrukcija - obodne stene
-  toplotna izolacija - notranje stene
-  armirani beton
-  betonski zidak
-  toplotna izolacija
-  nasutje

Dokument		Datum		Stran		Projekt	
		Inženirsko podjetje ARHITECTURNA PRAKTIKA Križevarski ul. 10, 2010 Slovenska Bistrica		Inženirsko podjetje ARHITECTURNA PRAKTIKA Križevarski ul. 10, 2010 Slovenska Bistrica		Inženirsko podjetje ARHITECTURNA PRAKTIKA Križevarski ul. 10, 2010 Slovenska Bistrica	
Obj. podoba: V. Strojnik, arhitekt Obj. izvajatelj: Miroslav Hvalič, arhitekt		Vrsta objekta: Z. Strojnik, arhitekt Vrsta objekta: Miroslav Hvalič, arhitekt		Vrsta objekta: VITEZ LAPORJE Laporje 31, 2018 Laporje		Vrsta objekta: VITEZ LAPORJE Laporje 31, 2018 Laporje	
Sk. projekta: 01/2018		Faza: PD		Sk. risa: 01/2018-A		Datum: marec 2018	
1:50		1:50		1:50		1:50	