OP1	kom 3
serclja - zunanje ali čakalje	



Enodelno energetsko učinkovito okno, zrakotesno vgrajeno v suhomontažni predfabrican stenski element širine 44 cm.

Koeficient toplotne prehodnosti vgrajenega okna po standardu SIST EN 14351-1:2006+A1:2010.

Uw ≤ 0,9 W/m2K.

Zrakotesna vgradnja po smernici RAL s tesnjenjem v treh ravneh.

faktor zrakotesnosti n50 ≤ 0,6 h-1.

Okenski okvir in krilo sta iz tipskih lesenih profilov z Alu zaščito z zunanje strani. Vidna širina okvirja in krila skupaj je 13 cm, koeficient toplotne prehodnosti okvirja Uf ≤ 1,0 W/m2K.

Zasteklitev s troslojnim plinsko polnjenim steklom (Ar) 4/18/4/18/4, koeficient toplotne prehodnosti stekla Ug ≤ 0,5 W/m2K, uporaba nizkega distančnika s φ = 0,043 W/mK. Koeficient prepustnosti solarne energije g = 0,54, koeficient senčenja sc = 0,63.

Dimenzija: 140 cm x 100 cm

Odpiranje: okoli horizontalne in vertikalne osi

Barva okenskih profilov znotraj: naravna barva lesa

Barva okenskih profilov zunaj: sivi ton po izboru arhitekta

Zunanja polica: alu okenska polica deb. 3 mm v barvi okenskih profilov

Notranja polica: umetni kamen po izboru arhitekta

Senčilo: alu Žaluzije v barvi okenskih profilov, ročno krmiljenje

Ključavnica: po izboru arhitekta.

Končno stikalo indikacije odprtosti okna.

OP2	kom 1
serclja - zunanje ali čakalje	



Enodelno energetsko učinkovito okno, zrakotesno vgrajeno v suhomontažni predfabrican stenski element širine 44 cm.

Koeficient toplotne prehodnosti vgrajenega okna po standardu SIST EN 14351-1:2006+A1:2010.

Uw ≤ 0,9 W/m2K.

Zrakotesna vgradnja po smernici RAL s tesnjenjem v treh ravneh.

faktor zrakotesnosti n50 ≤ 0,6 h-1.

Okenski okvir in krilo sta iz tipskih lesenih profilov z Alu zaščito z zunanje strani. Vidna širina okvirja in krila skupaj je 13 cm, koeficient toplotne prehodnosti okvirja Uf ≤ 1,0 W/m2K.

Zasteklitev s troslojnim plinsko polnjenim steklom (Ar) 4/18/4/18/4, koeficient toplotne prehodnosti stekla Ug ≤ 0,5 W/m2K, uporaba nizkega distančnika s φ = 0,043 W/mK. Koeficient prepustnosti solarne energije g = 0,54, koeficient senčenja sc = 0,63.

Dimenzija: 150 cm x 140 cm

Odpiranje: okoli horizontalne in vertikalne osi

Barva okenskih profilov znotraj: naravna barva lesa

Barva okenskih profilov zunaj: sivi ton po izboru arhitekta

Zunanja polica: alu okenska polica deb. 3 mm v barvi okenskih profilov

Notranja polica: umetni kamen po izboru arhitekta

Senčilo: alu Žaluzije v barvi okenskih profilov, ročno krmiljenje

Ključavnica: po izboru arhitekta.

Končno stikalo indikacije odprtosti okna.

OP3	kom 3
serclja - zunanje ali čakalje	



Dvodelno energetsko učinkovito okno, zrakotesno vgrajeno v suhomontažni predfabrican stenski element širine 44 cm.

Koeficient toplotne prehodnosti vgrajenega okna po standardu SIST EN 14351-1:2006+A1:2010.

Uw ≤ 0,9 W/m2K.

Zrakotesna vgradnja po smernici RAL s tesnjenjem v treh ravneh.

faktor zrakotesnosti n50 ≤ 0,6 h-1.

Okenski okvir in krilo sta iz tipskih lesenih profilov z Alu zaščito z zunanje strani. Vidna širina okvirja in krila skupaj je 13 cm, koeficient toplotne prehodnosti okvirja Uf ≤ 1,0 W/m2K.

Zasteklitev s troslojnim plinsko polnjenim steklom (Ar) 4/18/4/18/4, koeficient toplotne prehodnosti stekla Ug ≤ 0,5 W/m2K, uporaba nizkega distančnika s φ = 0,043 W/mK. Koeficient prepustnosti solarne energije g = 0,54, koeficient senčenja sc = 0,63. Varnostno steklo.

Dimenzija: 300 cm x 125 cm

Odpiranje: levo krilo se odpira okoli horizontalne osi, desno okoli vertikalne osi in fiksno.

Barva okenskih profilov znotraj: naravna barva lesa

Barva okenskih profilov zunaj: sivi ton po izboru arhitekta

Zunanja polica: alu okenska polica deb. 3 mm v barvi okenskih profilov

Notranja polica: umetni kamen po izboru arhitekta

Senčilo: alu Žaluzije v barvi okenskih profilov, ročno krmiljenje

Ključavnica: po izboru arhitekta.

Končno stikalo indikacije odprtosti okna.

OP4	kom 2
serclja - zunanje ali čakalje	



Štiridelno energetsko učinkovito okno, zrakotesno vgrajeno v suhomontažni predfabrican stenski element širine 44 cm.

Koeficient toplotne prehodnosti vgrajenega okna po standardu SIST EN 14351-1:2006+A1:2010.

Uw ≤ 0,9 W/m2K.

Zrakotesna vgradnja po smernici RAL s tesnjenjem v treh ravneh.

faktor zrakotesnosti n50 ≤ 0,6 h-1.

Okenski okvir in krilo sta iz tipskih lesenih profilov z Alu zaščito z zunanje strani. Vidna širina okvirja in krila skupaj je 13 cm, koeficient toplotne prehodnosti okvirja Uf ≤ 1,0 W/m2K.

Zasteklitev s troslojnim plinsko polnjenim steklom (Ar) 4/18/4/18/4, koeficient toplotne prehodnosti stekla Ug ≤ 0,5 W/m2K, uporaba nizkega distančnika s φ = 0,043 W/mK. Koeficient prepustnosti solarne energije g = 0,54, koeficient senčenja sc = 0,63. Varnostno steklo.

Dimenzija: 160 cm x 285 cm

Odpiranje: levo spodnje se odpira okoli horizontalne osi, levo zgornje krilo se odpira okoli horizontalne osi, desno spodnje in zgornje krilo sta fiksno zastekljena.

Barva okenskih profilov znotraj: naravna barva lesa

Barva okenskih profilov zunaj: sivi ton po izboru arhitekta

Zunanja polica: alu okenska polica deb. 3 mm v barvi okenskih profilov

Notranja polica: umetni kamen po izboru arhitekta

Senčilo: alu Žaluzije v barvi okenskih profilov, ročno krmiljenje

Ključavnica: po izboru arhitekta.

Končno stikalo indikacije odprtosti okna.

OP5	kom 1
serclja - zunanje ali čakalje	



Dvodelno energetsko učinkovito okno, zrakotesno vgrajeno v suhomontažni predfabrican stenski element širine 44 cm.

Koeficient toplotne prehodnosti vgrajenega okna po standardu SIST EN 14351-1:2006+A1:2010.

Uw ≤ 0,9 W/m2K.

Zrakotesna vgradnja po smernici RAL s tesnjenjem v treh ravneh.

faktor zrakotesnosti n50 ≤ 0,6 h-1.

Okenski okvir in krilo sta iz tipskih lesenih profilov z Alu zaščito z zunanje strani. Vidna širina okvirja in krila skupaj je 13 cm, koeficient toplotne prehodnosti okvirja Uf ≤ 1,0 W/m2K.

Zasteklitev s troslojnim plinsko polnjenim steklom (Ar) 4/18/4/18/4, koeficient toplotne prehodnosti stekla Ug ≤ 0,5 W/m2K, uporaba nizkega distančnika s φ = 0,043 W/mK. Koeficient prepustnosti solarne energije g = 0,54, koeficient senčenja sc = 0,63. Varnostno steklo.

Dimenzija: 80 cm x 285 cm

Odpiranje: spodnje krilo se odpira okoli vertikalne osi, zgornje krilo se odpira okoli horizontalne osi.

Barva okenskih profilov znotraj: naravna barva lesa

Barva okenskih profilov zunaj: sivi ton po izboru arhitekta

Zunanja polica: alu okenska polica deb. 3 mm v barvi okenskih profilov

Notranja polica: umetni kamen po izboru arhitekta

Senčilo: alu Žaluzije v barvi okenskih profilov, ročno krmiljenje

Ključavnica: po izboru arhitekta.

Končno stikalo indikacije odprtosti okna.

OP6	kom 1
serclja - zunanje ali čakalje	



Enodelno energetsko učinkovito okno, zrakotesno vgrajeno v suhomontažni predfabrican stenski element širine 44 cm.

Koeficient toplotne prehodnosti vgrajenega okna po standardu SIST EN 14351-1:2006+A1:2010.

Uw ≤ 0,9 W/m2K.

Zrakotesna vgradnja po smernici RAL s tesnjenjem v treh ravneh.

faktor zrakotesnosti n50 ≤ 0,6 h-1.

Okenski okvir in krilo sta iz tipskih lesenih profilov z Alu zaščito z zunanje strani. Vidna širina okvirja in krila skupaj je 13 cm, koeficient toplotne prehodnosti okvirja Uf ≤ 1,0 W/m2K.

Zasteklitev s troslojnim plinsko polnjenim steklom (Ar) 4/18/4/18/4, koeficient toplotne prehodnosti stekla Ug ≤ 0,5 W/m2K, uporaba nizkega distančnika s φ = 0,043 W/mK. Koeficient prepustnosti solarne energije g = 0,54, koeficient senčenja sc = 0,63. Varnostno steklo.

Dimenzija: 100 cm x 160 cm

Odpiranje: okoli horizontalne in vertikalne osi

Barva okenskih profilov znotraj: naravna barva lesa

Barva okenskih profilov zunaj: sivi ton po izboru arhitekta

Zunanja polica: alu okenska polica deb. 3 mm v barvi okenskih profilov

Notranja polica: umetni kamen po izboru arhitekta

Senčilo: alu Žaluzije v barvi okenskih profilov, ročno krmiljenje

Ključavnica: po izboru arhitekta.

Končno stikalo indikacije odprtosti okna.

OP7	kom 3
serclja - zunanje ali čakalje	



Dvodelno energetsko učinkovito okno, zrakotesno vgrajeno v suhomontažni predfabrican stenski element širine 44 cm.

Koeficient toplotne prehodnosti vgrajenega okna po standardu SIST EN 14351-1:2006+A1:2010.

Uw ≤ 0,9 W/m2K.

Zrakotesna vgradnja po smernici RAL s tesnjenjem v treh ravneh.

faktor zrakotesnosti n50 ≤ 0,6 h-1.

Okenski okvir in krilo sta iz tipskih lesenih profilov z Alu zaščito z zunanje strani. Vidna širina okvirja in krila skupaj je 13 cm, koeficient toplotne prehodnosti okvirja Uf ≤ 1,0 W/m2K.

Zasteklitev s troslojnim plinsko polnjenim steklom (Ar) 4/18/4/18/4, koeficient toplotne prehodnosti stekla Ug ≤ 0,5 W/m2K, uporaba nizkega distančnika s φ = 0,043 W/mK. Koeficient prepustnosti solarne energije g = 0,54, koeficient senčenja sc = 0,63. Varnostno steklo.

Dimenzija: 200 cm x 285 cm

Odpiranje: levo krilo se odpira okoli vertikalne in horizontalne osi, desno krilo je fiksno.

Barva okenskih profilov znotraj: naravna barva lesa

Barva okenskih profilov zunaj: sivi ton po izboru arhitekta

Zunanja polica: alu okenska polica deb. 3 mm v barvi okenskih profilov

Notranja polica: umetni kamen po izboru arhitekta

Senčilo: alu Žaluzije v barvi okenskih profilov, ročno krmiljenje

Ključavnica: po izboru arhitekta.

Končno stikalo indikacije odprtosti okna.

OP8	kom 2
serclja - zunanje ali čakalje	



Štiridelno energetsko učinkovito okno, zrakotesno vgrajeno v suhomontažni predfabrican stenski element širine 44 cm.

Koeficient toplotne prehodnosti vgrajenega okna po standardu SIST EN 14351-1:2006+A1:2010.

Uw ≤ 0,9 W/m2K.

Zrakotesna vgradnja po smernici RAL s tesnjenjem v treh ravneh.

faktor zrakotesnosti n50 ≤ 0,6 h-1.

Okenski okvir in krilo sta iz tipskih lesenih profilov z Alu zaščito z zunanje strani. Vidna širina okvirja in krila skupaj je 13 cm, koeficient toplotne prehodnosti okvirja Uf ≤ 1,0 W/m2K.

Zasteklitev s troslojnim plinsko polnjenim steklom (Ar) 4/18/4/18/4, koeficient toplotne prehodnosti stekla Ug ≤ 0,5 W/m2K, uporaba nizkega distančnika s φ = 0,043 W/mK. Koeficient prepustnosti solarne energije g = 0,54, koeficient senčenja sc = 0,63. Varnostno steklo.

Dimenzija: 200 cm x 285 cm

Odpiranje: spodnja okna se odpirata okoli horizontalne osi, zgornja okna se odpirata okoli horizontalne osi.

Barva okenskih profilov znotraj: naravna barva lesa

Barva okenskih profilov zunaj: sivi ton po izboru arhitekta

Zunanja polica: alu okenska polica deb. 3 mm v barvi okenskih profilov

Senčilo: alu Žaluzije v barvi okenskih profilov, ročno krmiljenje

Ključavnica: po izboru arhitekta.

Končno stikalo indikacije odprtosti okna.

OP9	kom 3
serclja - zunanje ali čakalje	



Dvodelno energetsko učinkovito okno, zrakotesno vgrajeno v suhomontažni predfabrican stenski element širine 44 cm.

Koeficient toplotne prehodnosti vgrajenega okna po standardu SIST EN 14351-1:2006+A1:2010.

Uw ≤ 0,9 W/m2K.

Zrakotesna vgradnja po smernici RAL s tesnjenjem v treh ravneh.

faktor zrakotesnosti n50 ≤ 0,6 h-1.

Okenski okvir in krilo sta iz tipskih lesenih profilov z Alu zaščito z zunanje strani. Vidna širina okvirja in krila skupaj je 13 cm, koeficient toplotne prehodnosti okvirja Uf ≤ 1,0 W/m2K.

Zasteklitev s troslojnim plinsko polnjenim steklom (Ar) 4/18/4/18/4, koeficient toplotne prehodnosti stekla Ug ≤ 0,5 W/m2K, uporaba nizkega distančnika s φ = 0,043 W/mK. Koeficient prepustnosti solarne energije g = 0,54, koeficient senčenja sc = 0,63. Varnostno steklo.

Dimenzija: 200 cm x 60 cm

Odpiranje: vsa okna so fiksna, razen srednjo spodnje in zgornje okno se odpirata okoli horizontalne osi, desno spodnje in zgornje okno se fiksna.

Barva okenskih profilov znotraj: naravna barva lesa

Barva okenskih profilov zunaj: sivi ton po izboru arhitekta

Zunanja polica: alu okenska polica deb. 3 mm v barvi okenskih profilov

Notranja polica: umetni kamen po izboru arhitekta

Senčilo: alu Žaluzije v barvi okenskih profilov, ročno krmiljenje

Ključavnica: po izboru arhitekta.

Končno stikalo indikacije odprtosti okna.

OP10	kom 4
serclja - zunanje ali čakalje	



Šestdelno energetsko učinkovito okno, zrakotesno vgrajeno v suhomontažni predfabrican stenski element širine 44 cm.

Koeficient toplotne prehodnosti vgrajenega okna po standardu SIST EN 14351-1:2006+A1:2010.

Uw ≤ 0,9 W/m2K.

Zrakotesna vgradnja po smernici RAL s tesnjenjem v treh ravneh.

faktor zrakotesnosti n50 ≤ 0,6 h-1.

Okenski okvir in krilo sta iz tipskih lesenih profilov z Alu zaščito z zunanje strani. Vidna širina okvirja in krila skupaj je 13 cm, koeficient toplotne prehodnosti okvirja Uf ≤ 1,0 W/m2K.

Zasteklitev s troslojnim plinsko polnjenim steklom (Ar) 4/18/4/18/4, koeficient toplotne prehodnosti stekla Ug ≤ 0,5 W/m2K, uporaba nizkega distančnika s φ = 0,043 W/mK. Koeficient prepustnosti solarne energije g = 0,54, koeficient senčenja sc = 0,63. Varnostno steklo.

Dimenzija: 300 cm x 285 cm

Odpiranje: vsa okna so fiksna, razen srednjo spodnje in zgornje okno se odpirata okoli horizontalne osi, desno spodnje okoli horizontalne osi.

Barva okenskih profilov znotraj: naravna barva lesa

Barva okenskih profilov zunaj: sivi ton po izboru arhitekta

Zunanja polica: alu okenska polica deb. 3 mm v barvi okenskih profilov

Senčilo: alu Žaluzije v barvi okenskih profilov, ročno krmiljenje

Ključavnica: po izboru arhitekta.

Končno stikalo indikacije odprtosti okna.

OP11	kom 4
serclja - zunanje ali čakalje	



Štiridelno energetsko učinkovito okno, zrakotesno vgrajeno v suhomontažni predfabrican stenski element širine 44 cm.

Koeficient toplotne prehodnosti vgrajenega okna po standardu SIST EN 14351-1:2006+A1:2010.

Uw ≤ 0,9 W/m2K.

Zrakotesna vgradnja po smernici RAL s tesnjenjem v treh ravneh.

faktor zrakotesnosti n50 ≤ 0,6 h-1.

Okenski okvir in krilo sta iz tipskih lesenih profilov z Alu zaščito z zunanje strani. Vidna širina okvirja in krila skupaj je 13 cm, koeficient toplotne prehodnosti okvirja Uf ≤ 1,0 W/m2K.

Zasteklitev s troslojnim plinsko polnjenim steklom (Ar) 4/18/4/18/4, koeficient toplotne prehodnosti stekla Ug ≤ 0,5 W/m2K, uporaba nizkega distančnika s φ = 0,043 W/mK. Koeficient prepustnosti solarne energije g = 0,54, koeficient senčenja sc = 0,63. Varnostno steklo.

Dimenzija: 240 cm x 285 cm

Odpiranje: levo spodnje in zgornje okno se odpirata okoli horizontalne osi, desno spodnje in zgornje okno sta fiksna.

Barva okenskih profilov znotraj: naravna barva lesa

Barva okenskih profilov zunaj: sivi ton po izboru arhitekta

Zunanja polica: alu okenska polica deb. 3 mm v barvi okenskih profilov

Senčilo: alu Žaluzije v barvi okenskih profilov, ročno krmiljenje

Ključavnica: po izboru arhitekta.

Končno stikalo indikacije odprtosti okna.

OP12	kom 1
notranje okno	



Dvodelno notranje okno.

Okenski okvir in krilo sta iz tipskih lesenih profilov.

Enojna zasteklitev.

Dimenzija: 200 cm x 60 cm

Odpiranje: okoli horizontalne osi.

Barva okenskih profilov znotraj: naravna barva lesa

Notranja polica: umetni kamen po izboru arhitekta

Ključavnica: po izboru arhitekta

ON1	kom 1
serclja - zunanje ali čakalje	

Trodelno energetsko učinkovito okno, zrakotesno vgrajeno v suhomontažni predfabrican stenski element širine 44 cm.

Koeficient toplotne prehodnosti vgrajenega okna po standardu SIST EN 14351-1:2006+A1:2010.

Uw ≤ 0,9 W/m2K.

Zrakotesna vgradnja po smernici RAL s tesnjenjem v treh ravneh.

faktor zrakotesnosti n50 ≤ 0,6 h-1.

Okenski okvir in krilo sta iz tipskih lesenih profilov z Alu zaščito z zunanje strani. Vidna širina okvirja in krila skupaj je 13 cm, koeficient toplotne prehodnosti okvirja Uf ≤ 1,0 W/m2K.

Zasteklitev s troslojnim plinsko polnjenim steklom (Ar) 4/18/4/18/4, koeficient toplotne prehodnosti stekla Ug ≤ 0,5 W/m2K, uporaba nizkega distančnika s φ = 0,043 W/mK. Koeficient prepustnosti solarne energije g = 0,54, koeficient senčenja sc = 0,63.

Dimenzija: 300 cm x 125 cm

Odpiranje: sredinsko okno se odpira okoli horizontalne in vertikalne osi, levo in desno okno sta fiksna.

Barva okenskih profilov znotraj: naravna barva lesa

Barva okenskih profilov zunaj: sivi ton po izboru arhitekta

Zunanja polica: alu okenska polica deb. 3 mm v barvi okenskih profilov

Notranja polica: umetni kamen po izboru arhitekta

Senčilo: alu Žaluzije v barvi okenskih profilov, ročno krmiljenje

Ključavnica: po izboru arhitekta.

Končno stikalo indikacije odprtosti okna.

ON2	kom 2
serclja - zunanje ali čakalje	

Enodelno energetsko učinkovito okno, zrakotesno vgrajeno v suhomontažni predfabrican stenski element širine 44 cm.

Koeficient toplotne prehodnosti vgrajenega okna po standardu SIST EN 14351-1:2006+A1:2010.

Uw ≤ 0,9 W/m2K.

Zrakotesna vgradnja po smernici RAL s tesnjenjem v treh ravneh.

faktor zrakotesnosti n50 ≤ 0,6 h-1.

Okenski okvir in krilo sta iz tipskih lesenih profilov z Alu zaščito z zunanje strani. Vidna širina okvirja in krila skupaj je 13 cm, koeficient toplotne prehodnosti okvirja Uf ≤ 1,0 W/m2K.

Zasteklitev s troslojnim plinsko polnjenim steklom (Ar) 4/18/4/18/4, koeficient toplotne prehodnosti stekla Ug ≤ 0,5 W/m2K, uporaba nizkega distančnika s φ = 0,043 W/mK. Koeficient prepustnosti solarne energije g = 0,54, koeficient senčenja sc = 0,63.

Dimenzija: 300 cm x 125 cm

Odpiranje: okoli horizontalne in vertikalne osi

Barva okenskih profilov znotraj: naravna barva lesa

Barva okenskih profilov zunaj: sivi ton po izboru arhitekta

Zunanja polica: alu okenska polica deb. 3 mm v barvi okenskih profilov

Notranja polica: umetni kamen po izboru arhitekta

Senčilo: alu Žaluzije v barvi okenskih profilov, ročno krmiljenje

Ključavnica: po izboru arhitekta.

Končno stikalo indikacije odprtosti okna.

ON3	kom 1
serclja - zunanje ali čakalje	

Dvodelno energetsko učinkovito okno, zrakotesno vgrajeno v suhomontažni predfabrican stenski element širine 44 cm.

Koeficient toplotne prehodnosti vgrajenega okna po standardu SIST EN 14351-1:2006+A1:2010.

Uw ≤ 0,9 W/m2K.

Zrakotesna vgradnja po smernici RAL s tesnjenjem v treh ravneh.

faktor zrakotesnosti n50 ≤ 0,6 h-1.

Okenski okvir in krilo sta iz tipskih lesenih profilov z Alu zaščito z zunanje strani. Vidna širina okvirja in krila skupaj je 13 cm, koeficient toplotne prehodnosti okvirja Uf ≤ 1,0 W/m2K.

Zasteklitev s troslojnim plinsko polnjenim steklom (Ar) 4/18/4/18/4, koeficient toplotne prehodnosti stekla Ug ≤ 0,5 W/m2K, uporaba nizkega distančnika s φ = 0,043 W/mK. Koeficient prepustnosti solarne energije g = 0,54, koeficient senčenja sc = 0,63.

Dimenzija: 300 cm x 125 cm

Odpiranje: levo okno se odpira okoli horizontalne in vertikalne osi, desno okno je fiksno.

Barva okenskih profilov znotraj: naravna barva lesa

Barva okenskih profilov zunaj: sivi ton po izboru arhitekta

Zunanja polica: alu okenska polica deb. 3 mm v barvi okenskih profilov

Notranja polica: umetni kamen po izboru arhitekta

Senčilo: alu Žaluzije v barvi okenskih profilov, ročno krmiljenje

Ključavnica: po izboru arhitekta.

Končno stikalo indikacije odprtosti okna.

ON4	kom 2
serclja - zunanje ali čakalje	



Enodelno energetsko učinkovito okno, zrakotesno vgrajeno v suhomontažni predfabrican stenski element širine 44 cm.

Koeficient toplotne prehodnosti vgrajenega okna po standardu SIST EN 14351-1:2006+A1:2010.

Uw ≤ 0,9 W/m2K.

Zrakotesna vgradnja po smernici RAL s tesnjenjem v treh ravneh.

faktor zrakotesnosti n50 ≤ 0,6 h-1.

Okenski okvir in krilo sta iz tipskih lesenih profilov z Alu zaščito z zunanje strani. Vidna širina okvirja in krila skupaj je 13 cm, koeficient toplotne prehodnosti okvirja Uf ≤ 1,0 W/m2K.

Zasteklitev s troslojnim plinsko polnjenim steklom (Ar) 4/18/4/18/4, koeficient toplotne prehodnosti stekla Ug ≤ 0,5 W/m2K, uporaba nizkega distančnika s φ = 0,043 W/mK. Koeficient prepustnosti solarne energije g = 0,54, koeficient senčenja sc = 0,63.

Dimenzija: 80 cm x 125 cm

Odpiranje: okoli horizontalne in vertikalne osi

Barva okenskih profilov znotraj: naravna barva lesa

Barva okenskih profilov zunaj: sivi ton po izboru arhitekta

Zunanja polica: alu okenska polica deb. 3 mm v barvi okenskih profilov

Notranja polica: umetni kamen po izboru arhitekta

Senčilo: alu Žaluzije v barvi okenskih profilov, ročno krmiljenje

Ključavnica: po izboru arhitekta.

Končno stikalo indikacije odprtosti okna.

ON5	kom 1
serclja - zunanje ali čakalje	



Enodelno energetsko učinkovito okno, zrakotesno vgrajeno v suhomontažni predfabrican stenski element širine 44 cm.

Koeficient toplotne prehodnosti vgrajenega okna po standardu SIST EN 14351-1:2006+A1:2010.

Uw ≤ 0,9 W/m2K.

Zrakotesna vgradnja po smernici RAL s tesnjenjem v treh ravneh.

faktor zrakotesnosti n50 ≤ 0,6 h-1.

Okenski okvir in krilo sta iz tipskih lesenih profilov z Alu zaščito z zunanje strani. Vidna širina okvirja in krila skupaj je 13 cm, koeficient toplotne prehodnosti okvirja Uf ≤ 1,0 W/m2K.

Zasteklitev s troslojnim plinsko polnjenim steklom (Ar) 4/18/4/18/4, koeficient toplotne prehodnosti stekla Ug ≤ 0,5 W/m2K, uporaba nizkega distančnika s φ = 0,043 W/mK. Koeficient prepustnosti solarne energije g = 0,54, koeficient senčenja sc = 0,63. Varnostno steklo.

Dimenzija: 120 cm x 215 cm

Odpiranje: okoli horizontalne. Okoli vertikalne osi se okna odklenejo samo za čiščenje. Spodnja okna sta fiksno zastekljena.

Barva okenskih profilov znotraj: naravna barva lesa

Barva okenskih profilov zunaj: sivi ton po izboru arhitekta

Zunanja polica: alu okenska polica deb. 3 mm v barvi okenskih profilov

Notranja polica: umetni kamen po izboru arhitekta

Senčilo: alu Žaluzije v barvi okenskih profilov, ročno krmiljenje

Ključavnica: po izboru arhitekta.

Končno stikalo indikacije odprtosti okna.

ON6	kom 2
serclja - zunanje ali čakalje	

Trodelno energetsko učinkovito okno, zrakotesno vgrajeno v suhomontažni predfabrican stenski element širine 44 cm.

Koeficient toplotne prehodnosti vgrajenega okna po standardu SIST EN 14351-1:2006+A1:2010.

Uw ≤ 0,9 W/m2K.

Zrakotesna vgradnja po smernici RAL s tesnjenjem v treh ravneh.

faktor zrakotesnosti n50 ≤ 0,6 h-1.

Okenski okvir in krilo sta iz tipskih lesenih profilov z Alu zaščito z zunanje strani. Vidna širina okvirja in krila skupaj je 13 cm, koeficient toplotne prehodnosti okvirja Uf ≤ 1,0 W/m2K.

Zasteklitev s troslojnim plinsko polnjenim steklom (Ar) 4/18/4/18/4, koeficient toplotne prehodnosti stekla Ug ≤ 0,5 W/m2K, uporaba nizkega distančnika s φ = 0,043 W/mK. Koeficient prepustnosti solarne energije g = 0,54, koeficient senčenja sc = 0,63. Varnostno steklo.

Dimenzija: 160 cm x 215 cm

Odpiranje: levo okno se odpira okoli horizontalne in vertikalne osi, desno okno je sredinskega se odpirata okoli vertikalne osi.

Barva okenskih profilov znotraj: naravna barva lesa

Barva okenskih profilov zunaj: sivi ton po izboru arhitekta

Zunanja polica: alu okenska polica deb. 3 mm v barvi okenskih profilov

Notranja polica: umetni kamen po izboru arhitekta

Senčilo: alu Žaluzije v barvi okenskih profilov, ročno krmiljenje

Ključavnica: po izboru arhitekta.

Končno stikalo indikacije odprtosti okna.

ON7	kom 2
serclja - zunanje ali čakalje	

Trodelno energetsko učinkovito okno, zrakotesno vgrajeno v suhomontažni predfabrican stenski element širine 44 cm.

Koeficient toplotne prehodnosti vgrajenega okna po standardu SIST EN 14351-1:2006+A1:2010.

Uw ≤ 0,9 W/m2K.

Zrakotesna vgradnja po smernici RAL s tesnjenjem v treh ravneh.

faktor zrakotesnosti n50 ≤ 0,6 h-1.

Okenski okvir in krilo sta iz tipskih lesenih profilov z Alu zaščito z zunanje strani. Vidna širina okvirja in krila skupaj je 13 cm, koeficient toplotne prehodnosti okvirja Uf ≤ 1,0 W/m2K.

Zasteklitev s troslojnim plinsko polnjenim steklom (Ar) 4/18/4/18/4, koeficient toplotne prehodnosti stekla Ug ≤ 0,5 W/m2K, uporaba nizkega distančnika s φ = 0,043 W/mK. Koeficient prepustnosti solarne energije g = 0,54, koeficient senčenja sc = 0,63. Varnostno steklo.

Dimenzija: 300 cm x 255 cm

Odpiranje: sredinsko okno se odpira okoli horizontalne in vertikalne osi, levo in desno okno od sredinskega se odpirata okoli vertikalne osi.

Barva okenskih profilov znotraj: naravna barva lesa

Barva okenskih profilov zunaj: sivi ton po izboru arhitekta

Zunanja polica: alu okenska polica deb. 3 mm v barvi okenskih profilov

Notranja polica: umetni kamen po izboru arhitekta

Senčilo: alu Žaluzije v barvi okenskih profilov, ročno krmiljenje

Ključavnica: po izboru arhitekta.

Končno stikalo indikacije odprtosti okna.

ON8	kom 1
serclja - zunanje ali čakalje	



Trodelno energetsko učinkovito okno, zrakotesno vgrajeno v suhomontažni predfabrican stenski element širine 44 cm.

Koeficient toplotne prehodnosti vgrajenega okna po standardu SIST EN 14351-1:2006+A1:2010.

Uw ≤ 0,9 W/m2K.

Zrakotesna vgradnja po smernici RAL s tesnjenjem v treh ravneh.

faktor zrakotesnosti n50 ≤ 0,6 h-1.

Okenski okvir in krilo sta iz tipskih lesenih profilov z Alu zaščito z zunanje strani. Vidna širina okvirja in krila skupaj je 13 cm, koeficient toplotne prehodnosti okvirja Uf ≤ 1,0 W/m2K.

Zasteklitev s troslojnim plinsko polnjenim steklom (Ar) 4/18/4/18/4, koeficient toplotne prehodnosti stekla Ug ≤ 0,5 W/m2K, uporaba nizkega distančnika s φ = 0,043 W/mK. Koeficient prepustnosti solarne energije g = 0,54, koeficient senčenja sc = 0,63. Varnostno steklo.

Dimenzija: 300 cm x 125 cm

Odpiranje: sredinsko okno se odpira okoli horizontalne in vertikalne osi, levo in desno okno sta fiksna.

Barva okenskih profilov znotraj: naravna barva lesa

Barva okenskih profilov zunaj: sivi ton po izboru arhitekta

Zunanja polica: alu okenska polica deb. 3 mm v barvi okenskih profilov

Notranja polica: umetni kamen po izboru arhitekta

Senčilo: alu Žaluzije v barvi okenskih profilov, ročno krmiljenje

Ključavnica: po izboru arhitekta.

Končno stikalo indikacije odprtosti okna.

Spremembe:	Datum:	Opis sprememb:	Ime:	Podpis:

SMEL INTELLIGENT SOLUTIONS
Laporje cesta 46, SI-2319 Poljčane
Telefon: +386 (0) 40 238 438
E-mail: info@smel.si, www.smel.si

Ime:	Ident. štev.:	Podpis:
Odg. vodja proj.: J. Stoporko, u.d.i.a.	ZAPS A-0146	
Odg. projektant: Klara Hudoklin u.d.i.a.	ZAPS A-1841	

Št. projekta:	02/2018	Faza:	PZI
Št. načrta:	01/2018-A	Datum:	marec 2018

Investitor/naročnik:
OBČINA SLOVENSKA BISTRICA
Kolodvorska ul. 10, 2310 Slovenska Bistrica

Objekt/lokacija:
VRTEC LAPORJE
Laporje 31, 2318 Laporje

Načrt: